

SOLIS

series GOLD



2026 • solis-gold.ru

ПОЛУЧИТЕ 5 ЛЕТ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ СО СКИДКОЙ 50%

60 000 Р вместо 120 000 Р
+ 5 фирменных призов
от Solis-GOLD



Кепка



Футболка



Брелок



Кружка



Рюкзак

Рады сообщить, что теперь вы можете приобрести тракторы Solis-Gold с расширенной гарантией до 5 лет.

Стандартная гарантия на все трактора Solis-Gold 3 года (1500 моточасов) + 2 года (500 моточасов).

Расширенная гарантия покрывает стоимость дорогостоящего ремонта основных узлов и агрегатов:

- трансмиссию;
- рулевое управление;
- раму;
- вспомогательные агрегаты двигателя;
- гидравлическую систему;
- двигатель.

Условия:

- Плановое ТО необходимо проходить в сертифицированных сервисах или заказывать выездной сервис от Solis-Servis. Пропуск планового ТО снимает с гарантии технику.
- Вносить в конструкцию изменения запрещено.
- Замена всех запчастей в случае гарантии происходит только сертифицированными механиками. Самостоятельная замена допускается только при согласовании с сервисным центром при письменном подтверждении.

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ

- Удобный выбор в online-каталоге;
- Отправка на следующий день после заказа любой удобной ТК;
- Запчасти всегда в наличии согласно минимальным остаткам.





Solis-Gold 26 Mit 4x4 9+9 Radial agri 7.00-14 / 8.3-24

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540 об/мин (автономный/ синхронизированный)
Вес	1250 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + одноосционный распределитель	Передние/ Задние колеса	7,00-14 / 8,30-24
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	870 - 960 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-JC 26 л.с.
Количество передач	9 вперед, 9 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26C Mit 4x4 9+9 STD agri 6.00-12 / 8.3-20

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/540E об/мин
Вес	1430 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + одноосционный распределитель	Передние/ Задние колеса	6.00-12 / 8.3-20
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	870 - 960 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-JC 26 л.с.
Количество передач	9 вперед, 9 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26 Mit 4x4 9+9 Galaxy PRO 220/55 R12 / 280/70 R16

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540 об/мин (автономный/ синхронизированный)
Вес	1250 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + одноосционный распределитель	Передние/ Задние колеса	220/55 R12 280/70 R16
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1000 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-JC 26 л.с.
Количество передач	9 вперед, 9 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26C Mit 4x4 9+9 Radial agri 7.00-14 / 8.3-24

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/540E об/мин
Вес	1430 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + одноосционный распределитель	Передние/ Задние колеса	7.00-14 / 8.3-24
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	870 - 960 мм
Блок дифференциала	Принудительная блокировка переднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-JC 26 л.с.
Количество передач	9 вперед, 9 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26 Mit 4x4 9+9 Turf 25x8,5-14 / 13,6x16

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/540E об/мин
Вес	1250 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + одноосционный распределитель	Передние/ Задние колеса	25x8,5-14 / 13,6x16
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1040 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-JC 26 л.с.
Количество передач	9 вперед, 9 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26C Mit 4x4 9+9 Galaxy PRO 220/55 R12 / 280/70 R16

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/540E об/мин
Вес	1430 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + одноосционный распределитель	Передние/ Задние колеса	220/55 R12 / 280/70 R16
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1000 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-JC 26 л.с.
Количество передач	9 вперед, 9 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26 Mit 4x4 9+9 Industrial 23X8,5-12 / 33X15,5-16,5

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/540E об/мин
Вес	1250 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + одноосционный распределитель	Передние/ Задние колеса	23X8,5-12 / 33X15,5-16,5
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1150 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-JC 26 л.с.
Количество передач	9 вперед, 9 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26C Mit 4x4 9+9 Turf 23X8,5-12 / 33X15,5-16,5

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/540E об/мин
Вес	1430 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + одноосционный распределитель	Передние/ Задние колеса	23X8,5-12 / 33X15,5-16,5
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1040 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-JC 26 л.с.
Количество передач	9 вперед, 9 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	2,3 м





Solis-Gold 26C Mit 4x4 9+9 Industrial 23X8,5-12 / 33X15,5-16,5

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/540E об/мин
Вес	1430 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса * одноосеционный распределитель	Передние/ Задние колеса	23X8,5-12 / 33X15,5-16,5
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1150 мм
Блок. дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-3C 26 л.с.
Количество передач	9 вперед, 9 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26 Mit 4x4 HST STD agri 6.00-12 / 8.3-20

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/2100 об/мин
Вес	1235 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса * одноосеционный распределитель	Передние/ Задние колеса	6,00-12 / 8,3-20
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	870 - 960 мм
Блок. дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-Z564JCSA 26 л.с.
Количество передач	Бесступенчатая	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Мокрого типа для ВОМ	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26 Mit 4x4 HST Galaxy PRO 220-55 R12 / 280-70 R16

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/2100 об/мин
Вес	1235 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса * одноосеционный распределитель	Передние/ Задние колеса	220/55 R12 280/70 R16
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1000 мм
Блок. дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-Z564JCSA 26 л.с.
Количество передач	Бесступенчатая	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Мокрого типа для ВОМ	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26 Mit 4x4 HST Turf 25x8,5-14 / 13,6x16

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/2100 об/мин
Вес	1235 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса * одноосеционный распределитель	Передние/ Задние колеса	25x8,5-14 / 13,6x16
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1040 мм
Блок. дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-Z564JCSA 26 л.с.
Количество передач	Бесступенчатая	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Мокрого типа для ВОМ	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26 Mit 4x4 HST Industrial 23X8,5-12 / 33X15,5-16,5

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/2100 об/мин
Вес	1235 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса * одноосеционный распределитель	Передние/ Задние колеса	23X8,5-12 / 33X15,5-16,5
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1150 мм
Блок. дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-Z564JCSA 26 л.с.
Количество передач	Бесступенчатая	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Мокрого типа для ВОМ	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26C Mit 4x4 HST STD agri 6.00-12 / 8.3-20

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/2100 об/мин
Вес	1430 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса * одноосеционный распределитель	Передние/ Задние колеса	6,00-12 / 8,3-20
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	870 - 960 мм
Блок. дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-Z564JCSA 26 л.с.
Количество передач	Бесступенчатая	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Мокрого типа для ВОМ	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26C Mit 4x4 HST Galaxy PRO 220-55 R12 / 280-70 R16

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/2100 об/мин
Вес	1430 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса * одноосеционный распределитель	Передние/ Задние колеса	220/55 R12 280/70 R16
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1000 мм
Блок. дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-Z564JCSA 26 л.с.
Количество передач	Бесступенчатая	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Мокрого типа для ВОМ	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26C Mit 4x4 HST Turf 25x8,5-14 / 13,6x16

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/2100 об/мин
Вес	1430 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса * одноосеционный распределитель	Передние/ Задние колеса	25x8,5-14 / 13,6x16
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1040 мм
Блок. дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-Z564JCSA 26 л.с.
Количество передач	Бесступенчатая	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Мокрого типа для ВОМ	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 26C Mit 4x4 HST Industrial 23X8,5-12 / 33X15,5-16,5



Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540/2100 об/мин
Вес	1430 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + односекционный распределитель	Передние/ Задние колеса	23X8,5-12 / 33X15,5-16,5
Колесная формула	4x4	Ширина колеи	990 - 1150 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Mitsubishi MVS3L2-Z564JCSA 26 л.с.
Количество передач	Бесступенчатая	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Мокрого типа для ВОМ	Радиус разворота	2,3 м



Solis-Gold 50C A/C 4x4 12+12 Turf 660/60-21LT / 1050x450-18LT

Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540 об/мин (автономный/ синхронизированный)
Вес	3104 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + двухсекционный распределитель	Передние/ Задние колеса	660/60-21 LT / 1050x450-18 LT
Колесная формула	4 x 4	Ширина колеи	1720 - 1815 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Sonalka 310SEL 50 л.с.
Количество передач	12 вперед, 12 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	3,75 м

Solis-Gold 50C A/C 4x4 8+2 Radial agri 250-85R20 / 340-85R28



Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540 об/мин (зависимый от оборотов двигателя/зависимый от оборотов колес)
Вес	3104 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + двухсекционный распределитель	Передние/ Задние колеса	250/85 R20 340/85 R28
Колесная формула	4 x 4	Ширина колеи	1420 - 1600 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Sonalka 310SEL 50 л.с.
Количество передач	8 вперед, 2 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	3,75 м

Solis-Gold 50C A/C 4x4 8+2 Turf 660/60-21LT / 1050x450-18LT



Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540 об/мин (зависимый от оборотов двигателя/зависимый от оборотов колес)
Вес	3104 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + двухсекционный распределитель	Передние/ Задние колеса	660/60-21LT / 1050x450-18LT
Колесная формула	4 x 4	Ширина колеи	1750 - 1920 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Sonalka 310SEL 50 л.с.
Количество передач	8 вперед, 2 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	3,75 м

Solis-Gold 50C A/C 4x4 12+12 Radial agri 9.5-20 / 13.6-28



Страна-производитель	Индия	Частота вращения ВОМа	540 об/мин (автономный/ синхронизированный)
Вес	3104 кг	Гидроусилитель руля	да
Гидр. распределитель	штатный распределитель для трехлопастного подвеса + двухсекционный распределитель	Передние/ Задние колеса	9.5-20 / 13.6-28
Колесная формула	4 x 4	Ширина колеи	1420 - 1600 мм
Блок дифференциала	принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста	Двигатель	Sonalka 310SEL 50 л.с.
Количество передач	12 вперед, 12 назад	Тип двигателя/ Кол. цилиндров	дизельный / 3
Сцепление	Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением	Радиус разворота	3,75 м



**ВСЕ SOLIS 24 / 26 (6+2 / 9+9 / HST)
ВОЗМОЖНО УКОМПЛЕКТОВАТЬ
4 ВИДАМИ РЕЗИНЫ**



Radial Agri



Turf




Industrial



Galaxy PRO

**ВОЗМОЖНА КОМПЛЕКТАЦИЯ
SOLIS 24 / 26 КАБИНОЙ**



БЕРИ СЕЙЧАС ПЛАТИ ПОТОМ

ЛИЗИНГ

- Аванс 15%
- Срок 60 месяцев
- Удорожание 0% - 6,16%
- Одобрение 24 часа

ГРАНТ

- Аванс 10%
- Срок 24 месяца
- Удорожание 0%
- Одобрение 30 дней

РАССРОЧКА

- Аванс 0%
- Срок 8 месяцев
- Удорожание 0%
- Одобрение 24 часа

КРЕДИТ

- Аванс 0%
- Срок 36 месяцев
- Удорожание 15% - 23%
- Одобрение 24 часа



ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ



Розничный отдел продаж
+7 (800) 555-98-57

Оптовый отдел продаж:
+7 (916) 225-28-95

Отдел запчастей:
+7 (906) 749-09-51

Почта:
info@solis-gold.com

Смотрите обзоры
SOLIS-GOLD на
Rutube канале

